



G-Tek® PolyKor®

Guanto misto PolyKor™ senza cuciture con impugnatura microsuperficiale rivestita in nitrile a doppia immersione su tutta la mano

- La costruzione senza cuciture offre maggiore comfort e traspirabilità
- La tecnologia a guscio misto PolyKor® offre un'elevata resistenza al taglio e durata con fodere ultrasottili
- I rivestimenti in nitrile MicroSurface sono impermeabili e offrono una presa elevata in condizioni asciutte e oleose, infusi con migliaia di minuscole tasche a ventosa che creano un effetto vuoto che eroga fluidi al contatto
- Il palmo in nitrile microsuperficie offre un'eccellente presa in condizioni asciutte, bagnate e oleose
- Il rivestimento in nitrile a doppia immersione sulla mano intera aiuta a mantenere le mani asciutte, prolunga la durata del guanto e offre un'eccellente resistenza all'abrasione
- Knit Wrist aiuta a prevenire l'ingresso di sporco e detriti nel guanto

Applicazioni

- Presa asciutta sicura e resistente all'olio
- Manipolazione e assemblaggio di parti e materiali di medie e grandi dimensioni
- Fabbricazione di metallo
- Manutenzione e riparazione di attrezzature meccaniche
- Fissaggio e ancoraggio da pesanti a medi



4X43D

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Colore | Blu |
| Taglie disponibili | S-2XL |
| Confezione | Confezione sfusa |
| Imballaggio | 6 Dozzina/Scatola |
| Dimensioni del cartone (cm) | 42.00 x 30.00 x 32.00 |
| Peso del cartone (kg) | 10.90 |
| Paese di origine | Cina |
| Materiale supporto | PolyKor |
| Spalmatura | Nitrile |
| Colore spalmatura | Blu |
| Copertura spalmatura | Intera mano |
| Presca | MicroSurface |
| Calibro | 13 |
| Polso | Polsino cucito |
| Protezione dagli impatti | -- |
| Costruzione | Supporto senza cuciture |
| Certificazioni | Senza silicone |

Dati sulle prestazioni

| | |
|--|--------|
| EN 388 | 4X43DX |
| Abrasione EN | 4 |
| Taglio (2003) | X |
| Strappo EN | 4 |
| Perforazione EN | 3 |
| Taglio TDM-100 EN | D |
| Livello di fiamma verticale ASTM F1358 | -- |
| EN 407 | -- |